

## Climatizador de parede

## \*sugerido até **120m**²

## MASTER FLUX SUPER





Controle Remoto Sem Fio

Velocidade Ajustável





Aspersão Programável

Climatizador eficiente e durável para uso industrial

Tecnologia de disco de aspersão

- Compacto e oscilante
- Controle remoto para ajustar a velocidade
- Gabinete em plástico resistente à corrosão

## **CARACTERÍSTICAS**

- RESFRIA A SAÍDA DO AR EM ATÉ 10°C\*
- MÚLTIPLAS APLICAÇÕES
- BAIXO CONSUMO
- SILENCIOSO

- COMPACTO E EFICIENTE
- SUPORTE AJUSTÁVEL
- MANUTENÇÃO SIMPLES
- UM ANO DE GARANTIA

AR FRESCO

Aotor principal

Suporte de parede

\*Capacidade de resfriamento

Abastosimento de águr


Tensão

Dimensões

Pasc

- velocidade variável via controle remoto
- tempo de aspersão microcontrolado
- incluso com oscilante automático
- até 5.885cfm / 10.000m³/hr
- sugerido até 120m² (Atenção: aplicação e rendimento variam conforme características do ambiente)
- conexão para mangueira de abastecimento
- nível regulado por bóia flutuante, máx 7,5Kgf/cm²
- 127V ou 220V (60Hz)
- 0,62m largura x 0,35m profundidade x 0,70m altura
- 12Kg







Absorção de calor pelas particulas de água EVAPORAÇÃO Diminuição da temperatura do fluxo de ar BRISA FRESCA